

Hybrid Bodenroller 800 x 600 mm

Der robuste und vielseitige Hybrid Bodenroller für ½-Paletten ist mit einem Kunststoffdeck und Metallverstärkungen ausgestattet. Außerdem verfügt er über Anti-Rutsch-Streifen, die ein Verrutschen der Ware verhindern. Er kann verschiedene Größen und Arten von Kunststoffkisten und -trays aufnehmen und ist ideal für die Lagerung, den Transport sowie die Präsentation von Massenware geeignet. Der Hybrid Bodenroller ist auch mit PIEK-zertifizierten Gummirädern erhältlich.

Wie alle Rollwagen von K.Hartwall bietet der Hybrid Bodenroller One-Touch-Logistik und ist bereit für die Display-Verriegelung. Der Hybrid Bodenroller eignet sich für verschiedenste Einsatzzwecke und Transportsysteme und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer sowie niedrige Gesamtbetriebskosten aus.



Wichtigste Vorteile

- ✓ Ready-to-sell
- ✓ Einfaches Branding und Kennzeichnung
- ✓ Für eine automatische Kommissionierung geeignet
- ✓ Stapelbar für Platzersparnis
- ✓ Geräuscharm mit optionalen PIEK-zertifizierten Rädern
- ✓ Geeignet für automatisiertes Handling

Technische Spezifikationen

DOS1527	mit Verbundrädern
DOS1582	mit Gummirädern (PIEK-zertifiziert)
Außenmaße	800 x 600 x 198 mm
Innenmaße	780 x 580 x 7 mm
Nettogewicht DOS1527	9,5 kg
Nettogewicht DOS1582	10,2 kg
Sichere Arbeitslast	500 kg
Gestapelte Einheiten / 45' trailer	924
Stapelhöhe	164,5 mm
Deck	HDPE
Rollengröße	100 mm
Rollentyp	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen
Freiraum zwischen den Rädern	425/589 mm
Geräuschpegel für DOS1582	60 dB(A)

Bilder



Zubehör und Extras

- Griff
- Heißgeprägtes Logo
- Deckel
- Optional mit geschlossenem Deck

[k-hartwall.de](https://www.k-hartwall.de)

[youtube.com/user/KHartwall](https://www.youtube.com/user/KHartwall)

[linkedin.com/company/k.-hartwall-oy-ab](https://www.linkedin.com/company/k.-hartwall-oy-ab)

[instagram.com/khartwall](https://www.instagram.com/khartwall)

Konzipiert für folgende Branchen

