# Lean Bodenroller Typ I

Der Lean Bodenroller Typ I verfügt über 2 Bock- und 2 Lenkrollen.

Er ist für den Transport von Kunststoffkisten und -trays in der Automobilbranche ausgelegt. Er kann leicht in Ihr automatisiertes System integriert und mit oder ohne Deichsel verwendet werden.

Für einen optimierten externen Transport und eine optimale Lagerhaltung kann der Lean Bodenroller zusammen mit der Lean Adapterpalette für die Lagerung und Distribution von Komponenten verwendet werden.

Der Lean Bodenrollervon K.Hartwall ist auch in ISO- und US-Maßen erhältlich: 24" x 15" und 24" x 22,5".

## Wichtigste Vorteile

- Verbesserung des Workflows
- Senkung der Handling-Kosten
- Ermöglicht die Reduzierung des Lagerbestands
- Geringerer Platzbedarf
- Verbesserte Ergonomie
- Schnelle und sichere Fahrzeugbeladung
- Optimierte Fahrzeugbefüllung

## Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Außenmaße** | 600 x 400 x 157 mm |
| **Nettogewicht** | 6,5 kg |
| **Radgröße** | 100 mm |
| **Radtypen** | 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen |
| **Radmaterial** | CPD, Gummi oder PU |
| **Arbeitslast** | 250 kg |
| **Oberflächenbehandlung** | Galvanisch verzinkt |
| **Lean-Adapterpalette – Kompatibilität** | Next Generation (DOS1696 & DOS1725), Type III (DOS1405) |
| **Sicheres Stapeln von bis zu 15 Stück** | 1950 mm |

## Bilder

## Konzipiert für folgende Branchen

## Zubehör und Extras

| | |
|---|---|
| Feststellbremse an 1 oder 2 Lenkrädern | RFID- und Tracking-fähig |
| Ergonomischer Griff | Spanngerät |
| Öltropfschale | Auch in ISO- und US-Maßen erhältlich: 24" x 15" 24" x 22,5" |
| Verbundrad | Gummirad |
| ESD-Hartplastikrad und abdruckfreies ESD-Hartplastikrad | Polyurethan-Rad oder Polyurethan-ESD-Rad |

## Videos

www.youtu.be/cZA7sF722Uc